



FICHE TECHNIQUE

POURQUOI CHOISIR GRANULCO

- > HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
- > EMBALLAGE: SAC DE 40 LBS (18,1 KG)
- > PRODUCTION DE PALETTES DE 50 SACS (1,0 T), 75 SACS (1,5 T)
- > APPROVISIONNEMENT FIABLE ET CONSTANT EN MATIÈRE PREMIÈRE
- > FACILITÉ D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION

SPÉCIFICATIONS

GRANULE DE BOIS FRANC

- > Types d'essences : bouleau, épinette et sapin baumier
- > Pouvoir calorifique : 8 200 BTU/LB
- > Longueur : $0,124 \leq L \leq 1,57$ PO
- > Diamètre : 0,250 PO
- > Densité : 41,48 LBS/P³
- > Index de durabilité : 97,2 %
- > Contenu en fines : 0,5 %
- > Taux d'humidité : 4 à 5 %
- > Teneur en cendres : 0,6 %

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

100 % BOIS NATUREL

CARBONEUTRE

AUCUN ADDITIF

GRADES	GRANULES DE BOIS FRANC GRANULCO	NORMES CANADIENNE ET EUROPÉENNE	NORME AMÉRICAINNE
	PREMIUM	CAN PLUS (A1) ET EN PLUS (A1)	PFI PREMIUM
ÉNERGIE	8 200 BTU/LB	7007-8170 BTU/LB	NON-SPÉCIFIÉ
CENDRE %	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 1
HUMIDITÉ %	≤ 5	≤ 10	≤ 8
LONGUEUR	$0,124 \leq L \leq 1,57$ PO MOYENNE 0,7 PO	$0,124 \leq L \leq 1,57$ PO	$1\% < 1,5$ PO

