FIERS DE PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'UNE RÉGION

GRANULCO

FICHE TECHNIQUE

POURQUOI CHOISIR GRANULCO

- HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
- EMBALLAGE: SAC DE 40 LBS (18,1 KG)
- PRODUCTION DE PALETTES DE 50 SACS (1,0 T), 75 SACS (1,5 T), BIG BAG (1 T) ET EN VRAC
- APPROVISIONNEMENT FIABLE ET CONSTANT EN MATIÈRE PREMIÈRE
- FACILITÉ D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION

GRADES	GRANULES DE BOIS GRANULCO	NORMES CANADIENNE ET EUROPÉENNE	NORME AMÉRICAINE
	PREMIUM	CAN PLUS (A1) ET EN PLUS (A1)	PFI PREMIUM
ÉNERGIE	8 500 BTU/LB	7007-8170 BTU/LB	NON-SPÉCIFIÉ
CENDRE %	≤ 0,8	≤ 0,7	≤ 1
HUMIDITÉ %	≤ 5	≤ 10	≤ 8
LONGUEUR	0,124 ≤ L ≤1,57 PO MOYENNE 0,7 PO	0,124 ≤ L ≤ 1,57 PO	1% < 1,5 PO

SPÉCIFICATIONS

GRANULE DE BOIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Types d'essences: épinette et sapin baumier
- Pouvoir calorifique: 8 500 BTU / LB
- Longueur: 0,124 ⩽ L ⩽ 1,57 PO
- Diamètre: 0,250 PO
- Densité: 41,48 LBS / P^3
- Index de durabilité: 98,1 %
- Contenu en fines: 0,5 %
- Taux d'humidité: 4 à 5 %
- Teneur en cendres: 0,8 %

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

100 % BOIS NATUREL

CARBONEUTRE

AUCUN ADDITIF

EXCELLENT ABSORBANT POUR LITIÈRE ANIMALE

FABRIQUÉ AU CANADA

GARDEZ AU SEC

GRANULCO

648, CHEMIN DU MOULIN, SACRÉ-COEUR, QC G0T 1Y0 / TÉLÉPHONE : 418 236-1222 / TÉLÉCOPIEUR : 418 236-4488

WWW.GRANULCO.COM